


**HOW TO INSTALL WITH SNUGLOCK® TECHNOLOGY**

CAN BE USED WITH LOWER ANCHOR ATTACHMENT SYSTEM OR VEHICLE SEAT BELT - FULL DETAILS FOR ALL INSTALLATION INFORMATION IN MANUAL

**EXPOSE THE SNUGLOCK® LOCK-OFF**

PAGES 42, 52, 63, 70, 98



**BUCKLE VEHICLE BELT OR ATTACH LOWER ANCHORS**



**REMOVE SLACK**



**CLOSE THE SNUGLOCK® LOCKOFF**




**REAR-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 36)**


For children 4-50 lb (1.8-22.5 kg) and top of head is at least 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment handle

DO NOT install with lower anchor attachment for a child weighing more than 35 lb (16 kg)


**1 ATTACH** anti-rebound bar (optional).  
 PAGE 38, 49



**2 EXTEND** extension panel (optional).  
 PAGES 40, 50



**3 RECLINE** to position 1-4.  
 PAGES 39, 50




**4 CHECK** the level indicator.  
 PAGES 41, 47



**5 ROUTE** lower anchor strap or seat belt through rear-facing belt path under the SnugLock® lock-off.  
 PAGES 39, 54



**6 INSTALL** with SnugLock® technology.  
 PAGES 43-46, 53-55



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 48, 57)




**FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 58)**

For children 22-65 lb (10-30 kg) and 49" (125 cm) or less, and at least one year old

Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 40 lb (18 kg)

**1 REMOVE** anti-rebound bar  
 PAGES 60, 68



**2 STORE** extension panel.  
 PAGE 58



**3 RECLINE** to position 5-6  
 Over 40 lb, **MUST** use recline position 6 and must install with vehicle seat belt instead of LATCH. PAGES 61, 69



**4 ROUTE** lower anchor strap or seat belt through forward-facing belt path under the SnugLock® lock-off.  
 PAGES 60, 72



**5 INSTALL** with SnugLock® technology.  
 PAGES 64-65, 71-73



**6 ATTACH & TIGHTEN** the tether strap.  
 PAGES 66, 73



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 67, 76)

**HARNESS MODES INSTALLATION CHECKLIST**

✓ **TEST FOR TIGHTNESS**  
 should not move more than 1" (2.5 cm) at the belt path.

✓ **CHECK THE LEVEL INDICATOR**  
 in rear-facing mode.

✓ **CHECK THE HARNESS HEIGHT**  
 Rear-facing: at or just below child's shoulders. Forward-facing: at or just above child's shoulders.

✓ **CHECK THE CHEST CLIP PLACEMENT**  
 Should be even with the child's armpits.

✓ **DO THE PINCH TEST**  
 You should not be able to pinch the harness straps at the child's shoulder.




**HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION (PAGE 89)**

For children 40-100 lb (18.1-45 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

LATCH secures booster in place for easy self-buckling (PAGE 96)

**1 REMOVE** anti-rebound bar. PAGE 89



**2 STORE** extension panel.  
 PAGE 94



**3 RECLINE** to position 6.  
 PAGE 95



**4 STORE** the harness.  
 PAGE 89



**5 SECURE** with LATCH and SnugLock® technology (optional). PAGE 96



**6 ROUTE** the seat belt using the belt guides. PAGES 102, 111



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGE 112)



**BACKLESS BOOSTER INSTALLATION (PAGE 103)**

For children 40-120 lb (18.1-54 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

**1 REMOVE** anti-rebound bar. PAGE 103



**2 STORE** extension panel.  
 PAGE 106



**3 RECLINE** to position 6.  
 PAGE 106



**4 REMOVE** seat back.  
 PAGE 107



**5 ROUTE** the seat belt using the belt guides.  
 PAGES 114, 115



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGE 118)

**BOOSTER BELT FIT CHECKLIST**

✓ **USE LAP & SHOULDER BELT.**  
 Never use lap belt only.

✓ **LAP BELT PLACEMENT.** Lap belt behind armpits and lies low across hips and thighs.

✓ **SHOULDER BELT PLACEMENT.** Shoulder belt lies on the shoulder, between the neck and edge of shoulder.

**Need more help? INSTALLATION VIDEOS AVAILABLE ON GRACOBABY.COM**


This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.

**CÓMO INSTALARLO CON LA TECNOLOGÍA SNUGLOCK®**


PUEDA USARSE CON EL SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ANCLAJE INFERIOR O CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO. LOS DETALLES COMPLETOS DE TODA LA INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL.

**DEJE EXPUESTA LA TRABA SNUGLOCK®**


PÁGINAS 42, 52, 63, 71, 92



**ABROCHE EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO O SUJETE LOS ANCLAJES INFERIORES**



**ELIMINE LA FLOJEDAD**



**CIERRE LA TRABA SNUGLOCK®**




**INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ATRÁS (PÁGINA 36)**

Para niños de 4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg) y cuya parte de arriba de la cabeza este por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza

No lo instale con el acoplamiento de anclaje inferior si el niño pesa más de 35 libras (16 kg)

**1 SUJETE** la barra antirrebote (opcional).  
 PÁGINAS 38, 49




**2 EXTIENDA** el panel de extensión para obtener mayor espacio para las piernas (opcional). PÁGINAS 40, 50




**3 RECLINE** hasta la posición 1-4.  
 PÁGINAS 39, 50



**4 VERIFIQUE** el indicador del nivel.  
 PÁGINAS 41, 48



**5 PASE** la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia atrás debajo de la traba SnugLock®.  
 PÁGINAS 39, 54



**6 INSTALAR** con tecnología SnugLock®.  
 PÁGINAS 43-46, 53-55



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 48, 57)




**INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE (PÁGINA 58)**

Para niños de 22 a 65 libras (10 a 30 kg) y 49 pulgadas (125 cm) o menos, que tengan al menos un año

No lo instale con el LATCH si el niño pesa más de 40 libras (18 kg).

**1 SAQUE** la barra antirrebote.  
 PÁGINAS 60, 68



**2 ALMACENE** el panel de extensión.  
 PÁGINA 58



**3 RECLINE** hasta la posición 5-6. Más de 40 libras DEBE usar la posición de inclinación 6 y debe instalar el cinturón de seguridad del vehículo en lugar del LATCH. PÁGINAS 61, 69



**4 PASE** la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia adelante debajo de la traba SnugLock®.  
 PÁGINAS 60, 72



**5 INSTALAR** con tecnología SnugLock®.  
 PÁGINAS 64-65, 71-73



**6 ENGANCHE Y TENSIONE** la correa del anclaje.  
 PÁGINAS 66, 73



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 67, 76)

**LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS MODOS DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS**

✓ PRUEBE LA TENSIÓN no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón.

✓ VERIFIQUE EL INDICADOR DE NIVEL en el modo orientado hacia atrás.

✓ VERIFIQUE LA ALTURA DEL ARNÉS. Orientado hacia atrás: al nivel o justo por debajo de los hombros del niño. Orientado hacia adelante: al nivel o justo por encima de los hombros del niño.

✓ VERIFIQUE LA COLOCACIÓN DE LA PRESILLA DEL PECHO. Debe estar al mismo nivel que los soltes del niño.

✓ HAGA LA PRUEBA DEL PELLIZCO. No debería poder pellizcar las correas del arnés en el hombro del niño.




**INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO ALTO (PÁGINA 89)**

Para niños de 40 a 100 libras (18.1 a 45 kg) de 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) y al menos 4 años de edad

El LATCH asegura el asiento elevado en su lugar para que el abrochado del cinturón sea autónomo y fácil (PÁGINA 96)

**1 SAQUE** la barra antirrebote. PÁGINA 89



**2 ALMACENE** el panel de extensión. PÁGINA 94



**3 RECLINE** hasta la posición 6. PÁGINA 95



**4 ALMACENE** el arnés. PÁGINA 89



**5 SUJETELO** con el LATCH y tecnología SnugLock® (opcional). PÁGINA 96



**6 PASE** el cinturón de seguridad usando las guías del cinturón. PÁGINAS 102, 111




Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINA 112)



**INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO SIN RESPALDO (PÁGINA 103)**

Para niños de 40 a 120 libras (18.1 a 54 kg) de 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) y al menos 4 años de edad

**1 SAQUE** la barra antirrebote. PÁGINA 103



**2 ALMACENE** el panel de extensión. PÁGINA 106




**3 RECLINE** hasta la posición 6. PÁGINA 106



**4 SAQUE** el respaldo del asiento. PÁGINA 107



**5 PASE** el cinturón de seguridad usando las guías del cinturón. PÁGINAS 114, 115



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINA 118)

**LISTA DE COMPROBACIÓN DE AJUSTE DEL CINTURÓN DEL ASIENTO ELEVADO**

✓ USE EL CINTURÓN PARA LA FALDA Y LOS HOMBROS. Nunca use solamente el cinturón para la falda.

✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LA FALDA. Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y bajo sobre las caderas y los muslos.

✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LOS HOMBROS. El cinturón para los hombros cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

**¿Necesita más ayuda? VIDEOS SOBRE LA INSTALACIÓN DISPONIBLES EN GRACOBABY.COM**

Le ofrecemos esta guía rápida para ayudarle a empezar rápido con la instalación, pero recuerde leer y comprender el manual de instrucciones para obtener la información completa de uso de su asiento de automóvil.