




www.gracobaby.com

TURBOBOOSTER 2.0 LX



CON SAFETY SURROUND

Lea este manual de instrucciones



NWL0001597796A 8/23

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 5-19

1-A Guía rápida a su manual

1-B Bienvenido a la familia Graco

1-C Antes de Empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-D Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 20-23

2-A Características del asiento de automóvil

3 Asiento elevado para niños

Páginas 24-32

- 3-A** Uso como asiento elevado para niños
- 3-B** Instalación del asiento con respaldo para niños
- 3-C** Instalación del asiento para niños sin respaldo

4 Cómo asegurar al niño

Páginas 33-42

- 4-A** Asegurar al niño en el asiento con respaldo
- 4-B** Asegurar al niño en el asiento sin respaldo

5 Accesorios

Página 43

6 Información del vehículo

Páginas 44-48

- 6-A** Cómo desinstalar los conectores del anclaje inferior
- 6-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 6-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 6-D** Cinturones de seguridad del vehículo

7 Cuidado y limpieza

Páginas 49-50

- 7-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 7-B** Limpieza de las correas de los anclajes inferiores

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños:

Asiento para niños: 40 a 110 libras (18.1 a 50 kg) 43 a 57 pulgadas (110.1-145 cm)

Ensamblaje del Asiento de Automóvil (en modelos selectos)


Requiere que lo arme un adulto

1. Apoyabrazos



Para sujetar los apoyabrazos a la base, oprímalos en la abertura de la base. **VERIFIQUE** que los apoyabrazos están bien conectados, jalando los mismos.

2. Apoyavasos

Saque el apoyavasos del compartimiento de abajo de la base. Alinee las lengüetas de abajo y el costado del apoyavasos con las ranuras de la base y oprímalo en su lugar.





5




i 1 Importante

i
1 Importante




3. Almohadilla del asiento

Pase la almohadilla del asiento alrededor del frente de la base y sujétela con las correas elásticas como se indica.



4. Almohadilla inferior del respaldo

En ciertos modelos, es posible que la almohadilla inferior del respaldo no esté sujeta al respaldo. Coloque la almohadilla inferior del respaldo alrededor de los bordes de apoyo, como indica la figura. Luego ajuste la correa elástica inferior al gancho de metal que está en el lado opuesto de la almohadilla del asiento.





Quite y deseche **IMMEDIATAMENTE** el cordón.




5. Apoyacabeza

De la vuelta al apoyacabezas y respaldo como se indica.

Apriete el botón de ajuste y junte las dos piezas hasta que encajen en su sitio.



VERIFIQUE que las dos piezas estén bien conectadas, jalando las mismas.

Sujete la correa de elastica como se indica.



i 1 Importante

1 Importante



6. Almohadilla del Apoyacabezas

De la vuelta al asiento e inserte la tela del apoyacabezas debajo de la tela del respaldo como se indica .

Para facilitar la inserción de la tela, separe las piezas superior e inferior del respaldo, apretando el botón de ajuste.


7. Respaldo

Conecte el respaldo a la base. Los ganchos en forma de "U" en el fondo del respaldo se engancharán en las barras de la base.

Asegúrese que ninguna pieza de la funda del asiento interfiera con la conexión del respaldo a la base.

Una vez que el respaldo está bien conectado a la base, suba el mismo como se indica.

Su asiento para niños de Graco ya está lista para usar.



i 1 Importante

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento elevado para niños.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento elevado para niños es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento elevado para niños.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón de seguridad del vehículo para la falda, que no se puede usar con el asiento elevado.

Consulte la sección 6-B, 6-C, 6-D de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



Usar el asiento de automóvil correctamente


Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3 y 4 para que quepa su niño.

Quando lo instala como asiento para niños

Acoplamiento de anclaje Inferior

Acoplamiento de anclaje inferior consiste en barras de anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados en su asiento de automóvil.

Consulte la sección 3 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.



Cinturón de seguridad del vehículo

Hay uno tipo de cinturón de seguridad del vehículo que se puede usar: El cinturón para la falda y el hombro.

Consulte la sección 3 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.



i Importante

Instalación del asiento para niños

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente

Consulte la sección 3

Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.

Consulte la sección 3

Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.


Consulte la sección 3



con respaldo alto



Sin respaldo



1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.



1 Importante



1 Importante

1-C Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al almohadilla del asiento y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Importante

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños **NO** está certificado para aeronaves uso cuando se usa como asiento porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

1-D Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



1 Importante



1 Importante

! Al orientarse hacia adelante, los niños deben utilizar el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.*

! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.

*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite www.gracobaby.com/en-US/safety para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.

! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.

! Sujete siempre el asiento de automóvil con el anclajes inferiores o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.


! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.



! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme.

! No conecte nunca dos conectores de los anclajes inferiores a un barra de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.


2-A Características del asiento de automóvil



- A Soporte de la cabeza**
- B Guía del cinturón para los hombros**
- C Apoyavasos**
- D Palanca de liberación de los Anclajes Inferiores**
- E Correa de anclaje inferior**
- F Compartimiento de Almacenamiento**



2 Características



- A** *Palanca de ajuste del Soporte de la cabeza*
- B** *Conectores de anclaje inferior*
- C** *Presilla de posicionamiento del cinturón (recuadro)*

3-A Uso del asiento para niños



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Uso del asiento para niños con respaldo:
40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos de 4 años de edad

Uso del asiento para niños sin respaldo:
40 a 110 lb (18.1 a 50 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos 4 años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por en frente del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente

- para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
 - **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
 - **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
 - El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
 - El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
 - Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.

Al orientarse hacia adelante, los niños deben utilizar el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.




Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño



**3 Asiento
elevado**

3-B Instalación del asiento para niños



Graco permite sujetar el asiento de automóvil con los acoplamiento de anclaje inferior en el modo elevado. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar los acoplamiento de anclaje inferior en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 110 libras (50 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar los anclajes inferiores en el modo asiento elevado:

- Los conectores de los anclajes inferiores **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

Si la correa de los acoplamiento de anclaje inferior interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene los anclajes inferiores, usted **DEBE** guardar la correa de los acoplamiento de anclaje inferior como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con los acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

1. Ponga el Asiento de Automóvil Orientado Hacia Adelante en el Asiento Trasero del Vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.





**3 Asiento
elevado**


Pase al paso 5 si no usa los acoplamiento de anclaje inferior

2. Extienda las correas de los correa de anclaje inferior

Para facilitar la instalación, extienda los correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón en la parte delantera de la base y tirar de las correas.




**3 Asiento
elevado**



3. Sujete los acoplamiento de anclaje inferior a los anclajes inferiores de los anclajes inferiores del vehículo.

Las correas de los anclajes inferiores no deben estar dobladas.



4. Tensione las correas de anclaje inferiores

Elimine toda la flojedad de las correas de anclaje inferiores empujando el asiento para niños y tirando las correas en el frente del asiento para niños.

5. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el soporte de la cabeza


Consulte la sección 4-A para asegurar a su niño.



**3 Asiento
elevado**




3 Asiento elevado



3-C Instalación del asiento sin respaldo

1. Saque el soporte de la espalda

Recline el respaldo del asiento y luego sáquelo de la base.




2. Ponga el asiento orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Consulte la sección 4 para asegurar a su niño.



3. **Extienda las correas de los anclajes inferiores**

Para facilitar la instalación, extienda los anclajes inferiores hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón en la parte delantera de la base y tirar de las correas.




4. **Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores de los anclajes inferiores del vehículo.**

Las correa de anclajes inferior no deben estar dobladas.



 3 Asiento elevado





5. *Tensione la correa de anclaje inferior*

Elimine toda la flojedad de la correa de anclaje inferior empujando el asiento para niños y tirando las correas en el frente del asiento para niños.

4-A Asegurar al niño en el asiento para niños con respaldo


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento para niños, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el soporte de la cabeza



4 Cómo asegurar
al niño

4 Cómo asegurar
al niño




**Orientado Hacia
Adelante**

3. **Cómo subir o bajar el soporte de la cabeza**

Levante la palanca de ajuste y suba o baje el soporte de la cabeza.

Verifique que el apoyacabeza esté trabado de manera segura en una de las 6 posiciones de altura al tirar de él hacia arriba y hacia abajo.





4. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase enfrente de ambos apoyabrazos y que el cinturón para el hombro pase debajo del apoyabrazos en el lado con la traba.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Asegúrese de que el cinturón para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro, levantando o bajando el soporte para la cabeza. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.



¿Está todo correcto?



Nunca use solamente el cinturón para la falda

Cinturón para la falda en frente del apoyabrazos y que cruce bajo en las caderas y los muslos

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

4-B Asegurar al niño en el asiento sin respaldo


! ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento para niños.

1. Ponga el niño en el asiento



Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del soporte de la cabeza



4 Cómo asegurar
al niño





3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase enfrente de ambos apoyabrazos y que el cinturón para el hombro pase debajo del apoyabrazos en el lado con la traba.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.


Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce. Consulte “Usando la presilla de posicionamiento del cinturón”

¿Está todo correcto?

Nunca use solamente el cinturón para la falda

***Cinturón para la falda en frente del apoyabrazos
y que cruce bajo en las caderas y los muslos***




***El cinturón para el hombro cruza el hombro,
entre el cuello y el borde del hombro***



4 **Cómo asegurar
al niño**



Usar la presilla de posicionamiento del cinturón



1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** utilizar la presilla de posicionamiento del cinturón. **NO** utilice la presilla de posicionamiento del cinturón si el cinturón para el hombro está dentro de la zona roja.

2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

La presilla de posicionamiento del cinturón del hombro **DEBE** estar sujeta a la ranura en el fondo de la base. Inserte el extremo con el nudo de la correa a través de la ranura en la parte de abajo del asiento exactamente como se indica.




3. Pase la presilla y la correa por el nudo

Pase la presilla y la correa a través del extremo del nudo como se indica y tire la correa hacia arriba.


4. El extremo libre de la correa debe mirar hacia el frente del asiento

5. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.





41



4 Cómo asegurar
al niño





6. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño


Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caber arriba del hombro como se indica.


Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

5 Accesorios *(en selectos modelos)*

Apoyavasos





Compartimiento de Almacenamiento





6-A Cómo desinstalar los conectores del anclaje inferior



El Conector del Anclaje Inferior

Oprima el botón de liberación hacia arriba en la parte delantera del asiento para niños y tire ligeramente para alejarlo del asiento.

Oprima el resorte del gancho. Empuje el gancho del anclaje hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje de sujeción.

6-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no esté fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA





6-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo
orientados hacia atrás o
el costado



modo asiento elevado
con un cinturón de
seguridad del vehículo
solamente para la falda

6-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa del Latch

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento


El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.





Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay uno tipo de cinturón de seguridad del vehículo que se puede usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro 3 puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturones adelante del recodo del asiento: En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda solamente Dos puntos de conexión.



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

7-A Limpieza de la almohadilla del asiento


Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Para quitar la funda del asiento

Quite los bucles elásticos y los ganchos del asiento, como se indica.

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda del soporte de la cabeza para limpiarla.

Lave la funda a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**



7-B Limpieza de los Anclajes Inferiores

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DE LOS ANCLAJES INFERIORES EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas de los anclajes inferiores están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

Notas

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

0
1-800-345-4109



Guarde el manual de
instrucciones en la ranura
con símbolo del libro de
instrucciones como se indica.

